



Blīvējuma veids 1
B veida
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Noņemams redukcijas savienojums
Konstrukcija
īss
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	G2	Ø d3 mm	i1 mm	i2 mm	L mm	SW mm
RIK M 14 12-1	PN 400	M 14 x 1.5	M 12 x 1	19	12	10	20	24
RIK M 16 12	PN 400	M 16 x 1.5	M 12 x 1,5	21	12	10	24	27
RIK M 16 12-1	PN 400	M 16 x 1.5	M 12 x 1	27	12	12	24	27
RIK M 22 12	PN 400	M 22 x 1.5	M 12 x 1,5	27	14	12	24	27
RIK M 22 14	PN 400	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	27	14	12	24	27

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens