



Blīvējuma veids 1  
 B veida  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriska  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Noņemams redukcijas savienojums  
 Konstrukcija  
 īss  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	G2	Ø d3 mm	i1 mm	i2 mm	L mm	SW mm
RIK M 14 12-1	PN 400	M 14 x 1.5	M 12 x 1	19	12	10	20	24
RIK M 16 12	PN 400	M 16 x 1.5	M 12 x 1,5	21	12	10	24	27
RIK M 16 12-1	PN 400	M 16 x 1.5	M 12 x 1	27	12	12	24	27
RIK M 22 12	PN 400	M 22 x 1.5	M 12 x 1,5	27	14	12	24	27
RIK M 22 14	PN 400	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	27	14	12	24	27

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens