



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 NPT ārējās vītnes
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
 Materiāls
 Misiņš

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø mm | G | i mm | L1 mm | L2 mm | S1 | S3 |
|--------------------|--------|------------------------------|--------------------------|--------------|---------|----------|----------|----|----|
| VN 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 28.0 | 16.5 | 11 | 12 |
| VN 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 30.0 | 18.5 | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10.0 | 32.0 | 17.0 | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 38.0 | 23.0 | 17 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 44.0 | 29.0 | 24 | 14 |
| VN NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 38.0 | 23.0 | 17 | 17 |
| VN NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 39.0 | 24.0 | 17 | 19 |
| VN NW 10 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 40.0 | 25.0 | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15.5 | 40.0 | 25.0 | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 45.0 | 30.0 | 24 | 22 |
| VN NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 46.0 | 31.0 | 24 | 27 |
| VN NW 16 HL MG | L | PN 200 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 48.0 | 31.5 | 27 | 32 |
| VN NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20.0 | 50.0 | 33.5 | 32 | 36 |
| VN NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | 1" -11.5 NPT | 25.0 | 56.0 | 39.5 | 41 | 41 |
| VN NW 03 HS MG | S | PN 400 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 43.0 | 28.0 | 17 | 17 |
| VN NW 04 HS MG | S | PN 400 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15.0 | 43.0 | 28.0 | 17 | 19 |
| VN NW 04 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 8 | 1/2" -14 NPT | 19.5 | 50.0 | 35.0 | 22 | 19 |
| VN NW 06 HS MG | S | PN 400 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15.5 | 44.0 | 27.5 | 19 | 22 |
| VN NW 06 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 51.0 | 34.5 | 24 | 22 |
| VN NW 08 HS MG | S | PN 400 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15.5 | 46.0 | 29.5 | 22 | 24 |
| VN NW 08 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 51.0 | 34.5 | 24 | 24 |
| VN NW 10 HS MG | S | PN 400 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 54.0 | 36.0 | 24 | 27 |
| VN NW 13 HS MG | S | PN 250 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20.0 | 54.0 | 35.5 | 27 | 30 |
| VN NW 16 HS MG | S | PN 250 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20.0 | 59.0 | 37.5 | 32 | 36 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs