



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT ārējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	i mm	L2 mm	L7 mm	SW mm
XVN 04 LL	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	10.0	18.0	22.0	11
XVN 05 LL	LL	PN 100	5	1/8" -27 NPT	10.0	16.5	22.0	11
XVN 06 LL	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10.0	16.5	22.0	11
XVN 08 LL	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10.0	18.5	24.0	12
XVN NW 04 HL	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10.0	17.0	24.0	12
XVN NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15.0	23.0	30.0	17
XVN NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15.3	24.0	31.0	19
XVN NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	20.0	29.0	36.0	24
XVN NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	10.0	18.0	25.0	17
XVN NW 06 HL	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15.0	23.0	30.0	17
XVN NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15.3	24.0	31.0	19
XVN NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	20.0	29.0	36.0	24
XVN NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	10.0	19.0	26.0	17
XVN NW 08 HL	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15.0	24.0	31.0	17
XVN NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15.3	25.0	32.0	19
XVN NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20.0	30.0	37.0	24
XVN NW 10 HL 1/8	L	PN 315	12	1/8" -27 NPT	10.0	19.5	26.5	19
XVN NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15.0	25.0	32.0	19
XVN NW 10 HL	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15.3	25.0	32.0	19
XVN NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20.0	30.0	37.0	24
XVN NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -14 NPT	20.2	31.0	38.0	27
XVN NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	1/4" -18 NPT	15.0	26.0	33.0	24
XVN NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15.3	26.5	33.5	24
XVN NW 13 HL	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20.0	31.0	38.0	24
XVN NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -14 NPT	20.2	32.0	39.0	27
XVN NW 16 HL 1/4	L	PN 315	18	1/4" -18 NPT	15.0	26.5	34.0	27
XVN NW 16 HL	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20.0	31.5	39.0	27
XVN NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	20.2	31.5	39.0	27
XVN NW 20 HL 1/2	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20.0	33.5	41.0	32
XVN NW 20 HL	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20.2	33.5	41.0	32
XVN NW 25 HL	L	PN 160	28	1" -11.5 NPT	25.0	39.5	47.0	41

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	i mm	L2 mm	L7 mm	SW mm
XVN NW 32 HL 1	L	PN 160	35	1" -11.5 NPT	25.0	40.0	50.5	46
XVN NW 32 HL	L	PN 160	35	1.1/4" -11.5 NPT	25.6	40.5	51.0	46
XVN NW 40 HL	L	PN 160	42	1.1/2" -11.5 NPT	26.0	42.0	53.0	55
XVN NW 03 HS	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15.0	28.0	35.0	17
XVN NW 03 HS 1/2	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20.0	35.0	42.0	24
XVN NW 04 HS	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15.0	28.0	35.0	17
XVN NW 04 HS 3/8	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15.3	28.0	35.0	19
XVN NW 06 HS 1/4	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15.0	27.5	35.0	19
XVN NW 06 HS	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15.3	27.5	35.0	19
XVN NW 06 HS 1/2	S	PN 630	10	1/2" -14 NPT	20.0	34.5	42.0	24
XVN NW 08 HS 1/4	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15.0	29.0	36.5	22
XVN NW 08 HS	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15.3	29.5	37.0	22
XVN NW 08 HS 1/2	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20.0	34.5	42.0	24
XVN NW 10 HS 3/8	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15.3	31.5	39.5	24
XVN NW 10 HS	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20.0	36.0	44.0	24
XVN NW 13 HS	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20.0	35.5	44.0	27
XVN NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20.2	37.5	46.0	32
XVN NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20.0	37.5	48.0	32
XVN NW 16 HS	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20.2	37.5	48.0	32
XVN NW 16 HS 1	S	PN 400	20	1" -11.5 NPT	25.0	44.5	55.0	41
XVN NW 20 HS 3/4	S	PN 400	25	3/4" -14 NPT	20.2	40.0	52.0	41
XVN NW 20 HS	S	PN 400	25	1" -11.5 NPT	25.0	45.0	57.0	41
XVN NW 20 HS 1 1/4	S	PN 400	25	1.1/4" -11.5 NPT	25.6	46.0	58.0	46
XVN NW 25 HS 1	S	PN 400	30	1" -11.5 NPT	25.0	46.0	59.5	46
XVN NW 25 HS	S	PN 400	30	1.1/4" -11.5 NPT	25.6	46.5	60.0	46
XVN NW 32 HS	S	PN 315	38	1.1/2" -11.5 NPT	26.0	49.0	65.0	55

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs