



Blīvējuma veids 1
 E veida
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	Ø d3 mm	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Ø d1 mm
XVR 04 LL ED	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	M 8 x 1	14	8	20.0	9.5	14	-
XVR 06 LL ED	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	M 10 x 1	14	8	20.0	8.0	14	-
XVR NW 04 HL ED	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	14	8	23.5	8.5	14	-
XVR NW 04 HL 1/4 ED	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	20	12	29.0	10.0	19	-
XVR NW 04 HL 1/2 ED	L	PN 315	6	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	27	14	33.0	12.0	27	-
XVR NW 04 HL 3/8 ED	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	22	12	29.5	10.5	22	-
XVR NW 06 HL 1/8 ED	L	PN 315	8	G 1/8" -28	M 14 x 1.5	14	8	24.5	9.5	14	-
XVR NW 06 HL ED	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	19	12	29.0	10.0	19	-
XVR NW 06 HL 3/8 ED	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1.5	22	12	30.5	11.5	22	-
XVR NW 06 HL 1/2 ED	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1.5	27	14	33.0	12.0	27	-
XVR NW 08 HL 1/8 ED	L	PN 315	10	G 1/8" -28	M 16 x 1.5	14	8	25.5	10.5	19	-
XVR NW 08 HL ED	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	19	12	30.0	11.0	19	-
XVR NW 08 HL 3/8 ED	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1.5	22	12	31.5	12.5	22	-
XVR NW 08 HL 1/2 ED	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1.5	27	14	34.0	13.0	27	-
XVR NW 10 HL 1/4 ED	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	19	12	31.5	12.5	22	-
XVR NW 10 HL 1/4 ED SW19	-	-	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	19	12	31.5	12.5	19	-
XVR NW 10 HL ED	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	31.5	12.5	22	-
XVR NW 10 HL 1/2 ED	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	27	14	34.0	13.0	27	-
XVR NW 10 HL 3/4 ED	L	PN 250	12	G 3/4" -14	M 18 x 1,5	32	16	36.0	13.0	32	-
XVR NW 13 HL 3/8 ED	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1.5	22	12	33.0	14.0	27	-
XVR NW 13 HL ED	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	27	14	35.0	14.0	27	-
XVR NW 13 HL 3/4 ED	L	PN 250	15	G 3/4" -14	M 22 x 1.5	32	16	38.0	15.0	32	-
XVR NW 16 HL 3/8 ED	L	PN 315	18	G 3/8" -19	M 26 x 1,5	22	12	33.5	14.0	27	-
XVR NW 16 HL ED	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	27	14	36.0	14.5	27	-
XVR NW 16 HL 3/4 ED	L	PN 250	18	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	32	16	38.0	14.5	32	-
XVR NW 20 HL 1/2 ED	L	PN 160	22	G 1/2" -14	M 30 x 2	27	14	38.0	16.5	32	-
XVR NW 20 HL ED	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	40.0	16.5	32	-
XVR NW 20 HL 1 ED	L	PN 160	22	G 1" -11	M 30 x 2	40	18	42.0	16.5	41	-
XVR NW 25 HL 3/4 ED	L	PN 160	28	G 3/4" -14	M 36 x 2	32	16	41.0	17.5	41	-
XVR NW 25 HL ED	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	40	18	43.0	17.5	41	-
XVR NW 25 HL 1 1/4 ED	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	M 36 x 2	50	20	46.0	18.5	50	-

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	Ø d3 mm	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Ø d1 mm
XVR NW 32 HL 1 ED	L	PN 160	35	G 1" -11	M 45 x 2	40	18	46.0	17.5	50	-
XVR NW 32 HL ED	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	50	20	48.0	17.5	50	-
XVR NW 32 HL 11/2 ED	L	PN 160	35	G 1,1/2"	M 45 x 2	55	22	52.0	19.5	55	30
XVR NW 40 HL 1 1/4 ED	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	M 52 x 2	50	20	50.0	19.0	55	-
XVR NW 40 HL ED	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	52.0	19.0	55	-
XVR NW 03 HS ED	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	19	12	32.0	13.0	19	-
XVR NW 03 HS 1/2 ED	S	PN 630	6	G 1/2" -14	M 14 x 1.5	27	14	39.0	18.0	27	-
XVR NW 04 HS ED	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	19	12	34.0	15.0	19	-
XVR NW 04 HS 3/8 ED	S	PN 630	8	G 3/8" -19	M 16 x 1.5	22	12	34.5	15.5	22	-
XVR NW 06 HS 1/4 ED	S	PN 630	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	19	12	34.0	14.5	22	-
XVR NW 06 HS ED	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	34.5	15.0	22	-
XVR NW 06 HS 1/2 ED	S	PN 630	10	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	27	14	39.0	17.5	27	-
XVR NW 08 HS 1/4 ED	S	PN 630	12	G 1/4" -19	M 20 x 1.5	19	12	36.0	16.5	22	-
XVR NW 08 HS ED	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	22	12	36.5	17.0	22	-
XVR NW 08 HS 1/2 ED	S	PN 630	12	G 1/2" -14	M 20 x 1.5	27	14	39.0	17.5	27	-
XVR NW 10 HS 3/8 ED	S	PN 630	14	G 3/8" -19	M 22 x 1.5	22	12	38.5	18.5	27	-
XVR NW 10 HS ED	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	27	14	41.0	19.0	27	-
XVR NW 10 HS 3/4 ED	S	PN 630	14	G 3/4" -14	M 22 x 1.5	32	16	45.0	21.0	32	-
XVR NW 13 HS 3/8 ED	S	PN 400	16	G 3/8" -19	M 24 x 1.5	22	12	38.5	18.0	27	-
XVR NW 13 HS ED	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	27	14	41.0	18.5	27	-
XVR NW 13 HS 3/4 ED	S	PN 400	16	G 3/4" -14	M 24 x 1.5	32	16	45.0	20.5	32	-
XVR NW 13 HS 1 ED	S	PN 400	16	G 1"	M 24 x 1.5	39	18	45.5	18.8	41	-
XVR NW 16 HS 1/2 ED	S	PN 400	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	27	14	45.0	20.5	32	-
XVR NW 16 HS ED	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	47.0	20.5	32	-
XVR NW 16 HS 1 ED	S	PN 400	20	G 1" -11	M 30 x 2	40	18	51.0	22.5	41	-
XVR NW 20 HS 1/2 ED	S	PN 400	25	G 1/2" -14	M 36 x 2	27	14	49.0	23.0	41	-
XVR NW 20 HS 3/4 ED	S	PN 400	25	G 3/4" -14	M 36 x 2	32	16	51.0	23.0	41	-
XVR NW 20 HS ED	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	40	18	53.0	23.0	41	-
XVR NW 25 HS 1 ED	S	PN 400	30	G 1" -11	M 42 x 2	40	18	55.0	23.5	50	-
XVR NW 25 HS ED	S	PN 400	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	50	20	57.0	23.5	50	-
XVR NW 32 HS 1 1/4 ED	S	PN 315	38	G 1.1/4" -11	M 52 x 2	50	20	62.0	26.0	55	-
XVR NW 32 HS ED	S	PN 315	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	64.0	26.0	55	-

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs