



Blīvējuma veids 1  
 E veida  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	Ø d3 mm	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Ø d1 mm
XVR 04 LL ED	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	M 8 x 1	14	8	20.0	9.5	14	-
XVR 06 LL ED	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	M 10 x 1	14	8	20.0	8.0	14	-
XVR NW 04 HL ED	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	14	8	23.5	8.5	14	-
XVR NW 04 HL 1/4 ED	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	20	12	29.0	10.0	19	-
XVR NW 04 HL 1/2 ED	L	PN 315	6	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	27	14	33.0	12.0	27	-
XVR NW 04 HL 3/8 ED	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	22	12	29.5	10.5	22	-
XVR NW 06 HL 1/8 ED	L	PN 315	8	G 1/8" -28	M 14 x 1.5	14	8	24.5	9.5	14	-
XVR NW 06 HL ED	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	19	12	29.0	10.0	19	-
XVR NW 06 HL 3/8 ED	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1.5	22	12	30.5	11.5	22	-
XVR NW 06 HL 1/2 ED	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1.5	27	14	33.0	12.0	27	-
XVR NW 08 HL 1/8 ED	L	PN 315	10	G 1/8" -28	M 16 x 1.5	14	8	25.5	10.5	19	-
XVR NW 08 HL ED	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	19	12	30.0	11.0	19	-
XVR NW 08 HL 3/8 ED	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1.5	22	12	31.5	12.5	22	-
XVR NW 08 HL 1/2 ED	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1.5	27	14	34.0	13.0	27	-
XVR NW 10 HL 1/4 ED	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	19	12	31.5	12.5	22	-
XVR NW 10 HL 1/4 ED SW19	-	-	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	19	12	31.5	12.5	19	-
XVR NW 10 HL ED	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	31.5	12.5	22	-
XVR NW 10 HL 1/2 ED	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	27	14	34.0	13.0	27	-
XVR NW 10 HL 3/4 ED	L	PN 250	12	G 3/4" -14	M 18 x 1,5	32	16	36.0	13.0	32	-
XVR NW 13 HL 3/8 ED	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1.5	22	12	33.0	14.0	27	-
XVR NW 13 HL ED	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	27	14	35.0	14.0	27	-
XVR NW 13 HL 3/4 ED	L	PN 250	15	G 3/4" -14	M 22 x 1.5	32	16	38.0	15.0	32	-
XVR NW 16 HL 3/8 ED	L	PN 315	18	G 3/8" -19	M 26 x 1,5	22	12	33.5	14.0	27	-
XVR NW 16 HL ED	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	27	14	36.0	14.5	27	-
XVR NW 16 HL 3/4 ED	L	PN 250	18	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	32	16	38.0	14.5	32	-
XVR NW 20 HL 1/2 ED	L	PN 160	22	G 1/2" -14	M 30 x 2	27	14	38.0	16.5	32	-
XVR NW 20 HL ED	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	40.0	16.5	32	-
XVR NW 20 HL 1 ED	L	PN 160	22	G 1" -11	M 30 x 2	40	18	42.0	16.5	41	-
XVR NW 25 HL 3/4 ED	L	PN 160	28	G 3/4" -14	M 36 x 2	32	16	41.0	17.5	41	-
XVR NW 25 HL ED	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	40	18	43.0	17.5	41	-
XVR NW 25 HL 1 1/4 ED	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	M 36 x 2	50	20	46.0	18.5	50	-

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	Ø d3 mm	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Ø d1 mm
XVR NW 32 HL 1 ED	L	PN 160	35	G 1" -11	M 45 x 2	40	18	46.0	17.5	50	-
XVR NW 32 HL ED	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	50	20	48.0	17.5	50	-
XVR NW 32 HL 11/2 ED	L	PN 160	35	G 1,1/2"	M 45 x 2	55	22	52.0	19.5	55	30
XVR NW 40 HL 1 1/4 ED	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	M 52 x 2	50	20	50.0	19.0	55	-
XVR NW 40 HL ED	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	52.0	19.0	55	-
XVR NW 03 HS ED	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	19	12	32.0	13.0	19	-
XVR NW 03 HS 1/2 ED	S	PN 630	6	G 1/2" -14	M 14 x 1.5	27	14	39.0	18.0	27	-
XVR NW 04 HS ED	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	19	12	34.0	15.0	19	-
XVR NW 04 HS 3/8 ED	S	PN 630	8	G 3/8" -19	M 16 x 1.5	22	12	34.5	15.5	22	-
XVR NW 06 HS 1/4 ED	S	PN 630	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	19	12	34.0	14.5	22	-
XVR NW 06 HS ED	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	34.5	15.0	22	-
XVR NW 06 HS 1/2 ED	S	PN 630	10	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	27	14	39.0	17.5	27	-
XVR NW 08 HS 1/4 ED	S	PN 630	12	G 1/4" -19	M 20 x 1.5	19	12	36.0	16.5	22	-
XVR NW 08 HS ED	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	22	12	36.5	17.0	22	-
XVR NW 08 HS 1/2 ED	S	PN 630	12	G 1/2" -14	M 20 x 1.5	27	14	39.0	17.5	27	-
XVR NW 10 HS 3/8 ED	S	PN 630	14	G 3/8" -19	M 22 x 1.5	22	12	38.5	18.5	27	-
XVR NW 10 HS ED	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	27	14	41.0	19.0	27	-
XVR NW 10 HS 3/4 ED	S	PN 630	14	G 3/4" -14	M 22 x 1.5	32	16	45.0	21.0	32	-
XVR NW 13 HS 3/8 ED	S	PN 400	16	G 3/8" -19	M 24 x 1.5	22	12	38.5	18.0	27	-
XVR NW 13 HS ED	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	27	14	41.0	18.5	27	-
XVR NW 13 HS 3/4 ED	S	PN 400	16	G 3/4" -14	M 24 x 1.5	32	16	45.0	20.5	32	-
XVR NW 13 HS 1 ED	S	PN 400	16	G 1"	M 24 x 1.5	39	18	45.5	18.8	41	-
XVR NW 16 HS 1/2 ED	S	PN 400	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	27	14	45.0	20.5	32	-
XVR NW 16 HS ED	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	47.0	20.5	32	-
XVR NW 16 HS 1 ED	S	PN 400	20	G 1" -11	M 30 x 2	40	18	51.0	22.5	41	-
XVR NW 20 HS 1/2 ED	S	PN 400	25	G 1/2" -14	M 36 x 2	27	14	49.0	23.0	41	-
XVR NW 20 HS 3/4 ED	S	PN 400	25	G 3/4" -14	M 36 x 2	32	16	51.0	23.0	41	-
XVR NW 20 HS ED	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	40	18	53.0	23.0	41	-
XVR NW 25 HS 1 ED	S	PN 400	30	G 1" -11	M 42 x 2	40	18	55.0	23.5	50	-
XVR NW 25 HS ED	S	PN 400	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	50	20	57.0	23.5	50	-
XVR NW 32 HS 1 1/4 ED	S	PN 315	38	G 1.1/4" -11	M 52 x 2	50	20	62.0	26.0	55	-
XVR NW 32 HS ED	S	PN 315	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	64.0	26.0	55	-

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs