



Blīvējuma veids 1  
 F veida  
 Savienojums 1  
 UN/UNF ārējā vītne  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums          | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2<br>mm | G              | Ø D<br>mm | i<br>mm | L2<br>mm | L7<br>mm | SW<br>mm | OR           |
|---------------------|--------|------------------------------|------------|----------------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| XVU NW 04 HL 7/16   | L      | PN 315                       | 6          | 7/16"-20 UNF   | 14.4      | 9.1     | 9.9      | 26.0     | 17       | 9.17 x 1.83  |
| XVU NW 04 HL 1/2    | L      | PN 315                       | 6          | 1/2"-20 UNF    | 16.8      | 9.1     | 9.9      | 26.0     | 17       | 10.52 x 1.83 |
| XVU NW 04 HL 9/16   | L      | PN 315                       | 6          | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 11.0     | 28.0     | 19       | 11.89 x 1.98 |
| XVU NW 06 HL 7/16   | L      | PN 315                       | 8          | 7/16"-20 UNF   | 14.4      | 9.1     | 12.9     | 29.0     | 17       | 9.17 x 1.83  |
| XVU NW 06 HL 1/2    | L      | PN 315                       | 8          | 1/2"-20 UNF    | 16.8      | 9.1     | 12.9     | 29.0     | 17       | 10.52 x 1.83 |
| XVU NW 06 HL 9/16   | L      | PN 315                       | 8          | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 13.0     | 30.0     | 19       | 11.89 x 1.98 |
| XVU NW 08 HL 7/16   | L      | PN 315                       | 10         | 7/16"-20 UNF   | 14.4      | 9.1     | 13.9     | 30.0     | 17       | 9.17 x 1.83  |
| XVU NW 08 HL 9/16   | L      | PN 315                       | 10         | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 14.0     | 31.0     | 19       | 11.89 x 1.98 |
| XVU NW 08 HL 3/4    | L      | PN 315                       | 10         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 14.9     | 33.0     | 24       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 10 HL 9/16   | L      | PN 315                       | 12         | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 12.0     | 29.0     | 19       | 11.89 x 1.98 |
| XVU NW 10 HL 3/4    | L      | PN 315                       | 12         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 12.9     | 31.0     | 24       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 10 HL 7/8    | L      | PN 315                       | 12         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 14.3     | 34.0     | 27       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 13 HL 9/16   | L      | PN 315                       | 15         | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 14.0     | 31.0     | 24       | 11.89 x 1.98 |
| XVU NW 13 HL 3/4    | L      | PN 315                       | 15         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 13.9     | 32.0     | 24       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 13 HL 7/8    | L      | PN 315                       | 15         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 15.8     | 35.5     | 27       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 16 HL 3/4    | L      | PN 315                       | 18         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 14.4     | 33.0     | 27       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 16 HL 7/8    | L      | PN 315                       | 18         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 14.5     | 34.7     | 27       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 16 HL 1 1/16 | L      | PN 315                       | 18         | 1.1/16" -12 UN | 31.9      | 15.1    | 14.4     | 37.0     | 32       | 23.47 x 2.95 |
| XVU NW 20 HL 7/8    | L      | PN 160                       | 22         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 16.8     | 37.0     | 32       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 20 HL 1 1/16 | L      | PN 160                       | 22         | 1.1/16" -12 UN | 31.9      | 15.1    | 16.4     | 39.0     | 32       | 23.47 x 2.95 |
| XVU NW 20 HL 1 5/16 | L      | PN 160                       | 22         | 1.5/16" -12 UN | 38.2      | 15.1    | 17.4     | 40.0     | 41       | 29.74 x 2.95 |
| XVU NW 25 HL 7/8    | L      | PN 160                       | 28         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 19.8     | 40.0     | 41       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 25 HL 1 1/16 | L      | PN 160                       | 28         | 1.1/16" -12 UN | 31.9      | 15.1    | 17.4     | 40.0     | 41       | 23.47 x 2.95 |
| XVU NW 25 HL 1 5/16 | L      | PN 160                       | 28         | 1.5/16" -12 UN | 38.2      | 15.1    | 17.4     | 40.0     | 41       | 29.74 x 2.95 |
| XVU NW 32 HL 1 5/16 | L      | PN 160                       | 35         | 1.5/16" -12 UN | 38.2      | 15.1    | 17.4     | 43.0     | 46       | 29.74 x 2.95 |
| XVU NW 32 HL 1 5/8  | L      | PN 160                       | 35         | 1.5/8" -12 UN  | 47.7      | 15.1    | 17.4     | 43.0     | 50       | 37.47 x 3.00 |
| XVU NW 40 HL 1 5/8  | L      | PN 160                       | 42         | 1.5/8" -12 UN  | 47.7      | 15.1    | 18.9     | 45.0     | 55       | 37.47 x 3.00 |
| XVU NW 40 HL 1 7/8  | L      | PN 160                       | 42         | 1.7/8" -12 UN  | 53.8      | 15.1    | 18.9     | 45.0     | 60       | 43.69 x 3.00 |
| XVU NW 03 HS 7/16   | S      | PN 630                       | 6          | 7/16"-20 UNF   | 14.4      | 9.1     | 14.9     | 31.0     | 17       | 9.17 x 1.83  |
| XVU NW 04 HS 7/16   | S      | PN 630                       | 8          | 7/16"-20 UNF   | 14.4      | 9.1     | 14.9     | 31.0     | 17       | 9.17 x 1.83  |
| XVU NW 04 HS 1/2    | S      | PN 630                       | 8          | 1/2"-20 UNF    | 16.8      | 9.1     | 14.9     | 31.0     | 19       | 10.52 x 1.83 |

| Apzīmējums          | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2<br>mm | G              | Ø D<br>mm | i<br>mm | L2<br>mm | L7<br>mm | SW<br>mm | OR           |
|---------------------|--------|------------------------------|------------|----------------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| XVU NW 04 HS 9/16   | S      | PN 630                       | 8          | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 15.0     | 32.0     | 19       | 11.89 x 1.98 |
| XVU NW 06 HS 9/16   | S      | PN 630                       | 10         | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 14.5     | 32.0     | 19       | 10.89 x 1.98 |
| XVU NW 06 HS 3/4    | S      | PN 630                       | 10         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 14.4     | 33.0     | 24       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 08 HS 9/16   | S      | PN 630                       | 12         | 9/16"-18 UNF   | 17.6      | 10.0    | 14.5     | 32.0     | 22       | 11.89 x 1.98 |
| XVU NW 08 HS 3/4    | S      | PN 630                       | 12         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 17.4     | 36.0     | 24       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 08 HS 7/8    | S      | PN 630                       | 12         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 17.8     | 38.0     | 27       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 10 HS 3/4    | S      | PN 630                       | 14         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 15.9     | 35.0     | 24       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 13 HS 3/4    | S      | PN 400                       | 16         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 15.4     | 35.0     | 24       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 13 HS 7/8    | S      | PN 400                       | 16         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 18.8     | 40.0     | 27       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 13 HS 1 1/16 | S      | PN 400                       | 16         | 1.1/16" -12 UN | 31.9      | 15.1    | 20.4     | 44.0     | 32       | 23.47 x 2.95 |
| XVU NW 16 HS 3/4    | S      | PN 400                       | 20         | 3/4" -16 UNF   | 22.3      | 11.1    | 20.4     | 42.0     | 32       | 16.36 x 2.20 |
| XVU NW 16 HS 7/8    | S      | PN 400                       | 20         | 7/8" -14 UNF   | 25.5      | 12.7    | 20.8     | 44.0     | 32       | 19.18 x 2.46 |
| XVU NW 16 HS 1 1/16 | S      | PN 400                       | 20         | 1.1/16" -12 UN | 31.9      | 15.1    | 20.4     | 46.0     | 32       | 23.47 x 2.95 |
| XVU NW 20 HS 1 1/16 | S      | PN 400                       | 25         | 1.1/16" -12 UN | 31.9      | 15.1    | 22.9     | 50.0     | 41       | 23.47 x 2.95 |
| XVU NW 20 HS 1 5/16 | S      | PN 400                       | 25         | 1.5/16" -12 UN | 38.2      | 15.1    | 22.9     | 50.0     | 41       | 29.74 x 2.95 |
| XVU NW 25 HS 1 5/16 | S      | PN 400                       | 30         | 1.5/16" -12 UN | 38.2      | 15.1    | 23.4     | 52.0     | 46       | 29.74 x 2.95 |
| XVU NW 25 HS 1 5/8  | S      | PN 400                       | 30         | 1.5/8" -12 UN  | 47.7      | 15.1    | 23.4     | 52.0     | 50       | 37.47 x 3.00 |
| XVU NW 32 HS 1 5/8  | S      | PN 315                       | 38         | 1.5/8" -12 UN  | 47.7      | 15.1    | 25.9     | 57.0     | 55       | 37.47 x 3.00 |
| XVU NW 32 HS 1 7/8  | S      | PN 315                       | 38         | 1.7/8" -12 UN  | 53.8      | 15.1    | 25.9     | 57.0     | 60       | 43.69 x 3.00 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs