



Blīvējuma veids 1 - 4
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1 - 4
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Veidgabals
 Konstrukcija
 K-veida
 Standarts
 DIN 3951
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	L2 mm	L7 mm	SW mm
XK 04 LL VA	LL	PN 100	4	11.0	15.0	9
XK 06 LL VA	LL	PN 100	6	9.5	15.0	9
XK 08 LL VA	LL	PN 100	8	11.5	17.0	12
XK NW 04 HL VA	L	PN 315	6	12.0	19.0	12
XK NW 06 HL VA	L	PN 315	8	14.0	21.0	12
XK NW 08 HL VA	L	PN 315	10	15.0	22.0	14
XK NW 10 HL VA	L	PN 315	12	17.0	24.0	17
XK NW 13 HL VA	L	PN 315	15	21.0	28.0	19
XK NW 16 HL VA	L	PN 315	18	23.5	31.0	24
XK NW 20 HL VA	L	PN 160	22	27.5	35.0	27
XK NW 25 HL VA	L	PN 160	28	30.5	38.0	36
XK NW 32 HL VA	L	PN 160	35	34.5	45.0	41
XK NW 40 HL VA	L	PN 160	42	40.0	51.0	50
XK NW 03 HS VA	S	PN 630	6	16.0	23.0	12
XK NW 04 HS VA	S	PN 630	8	17.0	24.0	14
XK NW 06 HS VA	S	PN 630	10	17.5	25.0	17
XK NW 08 HS VA	S	PN 630	12	21.5	29.0	17
XK NW 10 HS VA	S	PN 630	14	22.0	30.0	19
XK NW 13 HS VA	S	PN 400	16	24.5	33.0	24
XK NW 16 HS VA	S	PN 400	20	26.5	37.0	27
XK NW 20 HS VA	S	PN 400	25	30.0	42.0	36
XK NW 25 HS VA	S	PN 400	30	35.5	49.0	41
XK NW 32 HS VA	S	PN 315	38	41.0	57.0	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs