



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 L-veida
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	S2	OR
XELORK NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	14	19	21	14	14	14	8.00 x 1.50
XELORK NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	16	23	23	14	19	17	10.77 x 2.62
XELORK NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	17	25	24	19	19	19	10.77 x 2.62
XELORK NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	19	28	26	19	22	22	13.94 x 2.62
XELORK NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	21	30	28	22	27	27	17.86 x 2.62
XELORK NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	24	36	31	27	27	32	17.86 x 2.62
XELORK NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	28	36	35	30	36	36	23.47 x 2.62
XELORK NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	31	44	38	36	41	41	29.74 x 3.53
XELORK NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	38	50	48	50	50	50	37.69 x 3.53
XELORK NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	38	52	49	50	55	60	44.04 x 3.53
XELORK NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	15	23	22	14	19	17	10.77 x 2.62
XELORK NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	17	27	24	19	19	19	10.77 x 2.62
XELORK NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	18	29	25	19	22	22	13.94 x 2.62
XELORK NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	9	22	29	29	22	22	24	13.94 x 2.62
XELORK NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	25	36	33	27	27	27	17.86 x 2.62
XELORK NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	13	25	36	33	27	27	30	17.86 x 2.62
XELORK NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	28	39	38	30	36	36	23.47 x 2.62
XELORK NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	30	44	42	36	41	46	29.74 x 3.53
XELORK NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	36	49	51	50	50	50	37.69 x 3.53
XELORK NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	34	55	50	50	55	60	44.04 x 3.53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs