



Blīvējuma veids 1  
 Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2 + 3  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu  
 Konstrukcija  
 L-veida  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	S2	OR
XELORK NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	14	19	21	14	14	14	8.00 x 1.50
XELORK NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	16	23	23	14	19	17	10.77 x 2.62
XELORK NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	17	25	24	19	19	19	10.77 x 2.62
XELORK NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	19	28	26	19	22	22	13.94 x 2.62
XELORK NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	21	30	28	22	27	27	17.86 x 2.62
XELORK NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	24	36	31	27	27	32	17.86 x 2.62
XELORK NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	28	36	35	30	36	36	23.47 x 2.62
XELORK NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	31	44	38	36	41	41	29.74 x 3.53
XELORK NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	38	50	48	50	50	50	37.69 x 3.53
XELORK NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	38	52	49	50	55	60	44.04 x 3.53
XELORK NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	15	23	22	14	19	17	10.77 x 2.62
XELORK NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	17	27	24	19	19	19	10.77 x 2.62
XELORK NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	18	29	25	19	22	22	13.94 x 2.62
XELORK NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	9	22	29	29	22	22	24	13.94 x 2.62
XELORK NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	25	36	33	27	27	27	17.86 x 2.62
XELORK NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	13	25	36	33	27	27	30	17.86 x 2.62
XELORK NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	28	39	38	30	36	36	23.47 x 2.62
XELORK NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	30	44	42	36	41	46	29.74 x 3.53
XELORK NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	36	49	51	50	50	50	37.69 x 3.53
XELORK NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	34	55	50	50	55	60	44.04 x 3.53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs