



Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2 + 3
24° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija
L-veida
Standarts
DIN 3944
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | L1 mm | L2 mm | L7 mm | SW mm | S1 | OR |
|-------------------|--------|------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|------------|
| XVELO NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26.0 | 12.0 | 19 | 12 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| XVELO NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 27.5 | 14.0 | 21 | 12 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| XVELO NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 29.0 | 15.0 | 22 | 14 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| XVELO NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29.5 | 17.0 | 24 | 17 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| XVELO NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 32.5 | 21.0 | 28 | 19 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| XVELO NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35.5 | 23.5 | 31 | 24 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| XVELO NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38.5 | 27.5 | 35 | 27 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| XVELO NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41.5 | 30.5 | 38 | 36 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| XVELO NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51.0 | 34.5 | 45 | 41 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| XVELO NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56.0 | 40.0 | 51 | 50 | 60 | 38.0 x 2.5 |
| XVELO NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1.5 | 27.0 | 16.0 | 23 | 12 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| XVELO NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1.5 | 27.5 | 17.0 | 24 | 14 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| XVELO NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30.0 | 17.5 | 25 | 17 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| XVELO NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1.5 | 31.0 | 21.5 | 29 | 17 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| XVELO NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1.5 | 35.0 | 22.0 | 30 | 19 | 27 | 10.0 x 2.0 |
| XVELO NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 36.5 | 24.5 | 33 | 24 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| XVELO NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44.5 | 26.5 | 37 | 27 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| XVELO NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50.0 | 30.0 | 42 | 36 | 46 | 20.3 x 2.4 |
| XVELO NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55.0 | 35.5 | 49 | 41 | 50 | 25.3 x 2.4 |
| XVELO NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63.0 | 41.0 | 57 | 50 | 60 | 33.3 x 2.4 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = cauruļes ārējais diametrs