



Blīvējuma veids 1  
 Gredzens ar noblīvētu malu  
 Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 2  
 Īscaurule ar griešanas gredzenu  
 Savienojums 2  
 metriskas uzgriežņa vītnes  
 Modelis  
 Veidgabals savienošanai ar manometru  
 Piegādes apjoms  
 ar gredzenu ar noblīvētu malu  
 Materiāls  
 Misiņš

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ø d2 mm	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	i mm	L1 mm	SW mm	S1
MVE NW 04 L MG	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14.5	38.0	19	14
MVE NW 08 L MG	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14.5	39.5	19	19
MVE NW 10 L MG	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14.5	40.5	19	22

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs