



Blīvējuma veids 1  
Gredzens ar noblīvētu malu  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Veidgabals savienošanai ar manometru  
Piegādes apjoms  
ar gredzenu ar noblīvētu malu  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

| Apzīmējums          | Sērija | Ø d2<br>mm | Ekspluatācijas spiediens bar | G1         | i<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | SW<br>mm | S1 |
|---------------------|--------|------------|------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----|
| MVR NW 04 HL VA     | L      | 6          | PN 315                       | G 1/4" -19 | 14.5    | 37       | 22.0     | 19       | 14 |
| MVR NW 04 HL 1/2 VA | L      | 6          | PN 315                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 46       | 29.0     | 27       | 14 |
| MVR NW 06 HL VA     | L      | 8          | PN 315                       | G 1/4" -19 | 14.5    | 37       | 22.0     | 19       | 17 |
| MVR NW 06 HL 1/2 VA | L      | 8          | PN 315                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 46       | 29.0     | 27       | 17 |
| MVR NW 08 HL VA     | L      | 10         | PN 315                       | G 1/4" -19 | 14.5    | 38       | 23.0     | 19       | 19 |
| MVR NW 08 HL 1/2 VA | L      | 10         | PN 315                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 47       | 29.5     | 27       | 19 |
| MVR NW 10 HL VA     | L      | 12         | PN 315                       | G 1/4" -19 | 14.5    | 38       | 23.0     | 19       | 22 |
| MVR NW 10 HL 1/2 VA | L      | 12         | PN 315                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 48       | 30.0     | 27       | 22 |
| MVR NW 03 HS VA     | S      | 6          | PN 630                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 46       | 31.0     | 27       | 17 |
| MVR NW 04 HS VA     | S      | 8          | PN 630                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 46       | 31.0     | 27       | 19 |
| MVR NW 06 HS VA     | S      | 10         | PN 630                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 47       | 30.5     | 27       | 22 |
| MVR NW 08 HS VA     | S      | 12         | PN 630                       | G 1/2" -14 | 20.0    | 47       | 30.5     | 27       | 24 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs