



Blīvējuma veids 1  
Gredzens ar noblīvētu malu  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Veidgabals savienošanai ar manometru  
Piegādes apjoms  
ar gredzenu ar noblīvētu malu (iemava bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums           | Sērija | Ø d2<br>mm | Ekspluatācijas spiediens bar | G1         | G2         | i<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | SW<br>mm |
|----------------------|--------|------------|------------------------------|------------|------------|---------|----------|----------|----------|
| XMVR NW 04 HL VA     | L      | 6          | PN 315                       | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 14.5    | 29       | 22.0     | 19       |
| XMVR NW 04 HL 1/2 VA | L      | 6          | PN 315                       | G 1/2" -14 | M 12 x 1,5 | 20.0    | 36       | 29.0     | 27       |
| XMVR NW 06 HL VA     | L      | 8          | PN 315                       | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 14.5    | 29       | 22.0     | 19       |
| XMVR NW 06 HL 1/2 VA | L      | 8          | PN 315                       | G 1/2" -14 | M 14 x 1.5 | 20.0    | 36       | 29.0     | 27       |
| XMVR NW 08 HL VA     | L      | 10         | PN 315                       | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 14.5    | 30       | 23.0     | 19       |
| XMVR NW 08 HL 1/2 VA | L      | 10         | PN 315                       | G 1/2" -14 | M 16 x 1.5 | 20.0    | 37       | 30.0     | 27       |
| XMVR NW 10 HL VA     | L      | 12         | PN 315                       | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 14.5    | 30       | 23.0     | 19       |
| XMVR NW 10 HL 1/2 VA | L      | 12         | PN 315                       | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 20.0    | 37       | 30.0     | 27       |
| XMVR NW 03 HS VA     | S      | 6          | PN 630                       | G 1/2" -14 | M 14 x 1.5 | 20.0    | 38       | 31.0     | 27       |
| XMVR NW 04 HS VA     | S      | 8          | PN 630                       | G 1/2" -14 | M 16 x 1.5 | 20.0    | 38       | 31.0     | 27       |
| XMVR NW 06 HS VA     | S      | 10         | PN 630                       | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 20.0    | 38       | 30.5     | 27       |
| XMVR NW 08 HS VA     | S      | 12         | PN 630                       | G 1/2" -14 | M 20 x 1.5 | 20.0    | 38       | 30.5     | 27       |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs