



Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Savienojums 2  
Mērsavienojums M 16 x 2  
Modelis  
Mērsavienojums ar 24° blīvējošo galviņu (DKO)  
Standarts  
DIN 3865  
Sērija  
viegls un smags  
Piegādes apjoms  
ar noslēgvāciņu  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums   | Caurules ārējais Ø<br>mm | Sērija | G1         | maks. darba spiediens<br>bar | OR         |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------------|------------|
| HFM KL 06 VA | 6                        | L      | M 12 x 1,5 | 315                          | 4.0 x 1.5  |
| HFM KL 08 VA | 8                        | L      | M 14 x 1.5 | 315                          | 6.0 x 1.5  |
| HFM KL 10 VA | 10                       | L      | M 16 x 1.5 | 315                          | 7.5 x 1.5  |
| HFM KL 12 VA | 12                       | L      | M 18 x 1,5 | 315                          | 9.0 x 1.5  |
| HFM KL 15 VA | 15                       | L      | M 22 x 1.5 | 315                          | 12.0 x 2.0 |
| HFM KL 18 VA | 18                       | L      | M 26 x 1,5 | 315                          | 15.0 x 2.0 |
| HFM KL 22 VA | 22                       | L      | M 30 x 2   | 160                          | 16.3 x 2.4 |
| HFM KL 28 VA | 28                       | L      | M 36 x 2   | 160                          | 26.0 x 2.0 |
| HFM KL 35 VA | 35                       | L      | M 45 x 2   | 160                          | 32.0 x 2.5 |
| HFM KL 42 VA | 42                       | L      | M 52 x 2   | 160                          | 38.0 x 2.5 |
| HFM KS 06 VA | 6                        | S      | M 14 x 1.5 | 630                          | 6.0 x 1.5  |
| HFM KS 08 VA | 8                        | S      | M 16 x 1.5 | 630                          | 7.5 x 1.5  |
| HFM KS 10 VA | 10                       | S      | M 18 x 1,5 | 630                          | 9.0 x 1.5  |
| HFM KS 12 VA | 12                       | S      | M 20 x 1.5 | 630                          | 9.0 x 1.5  |
| HFM KS 14 VA | 14                       | S      | M 22 x 1.5 | 630                          | 12.0 x 2.0 |
| HFM KS 16 VA | 16                       | S      | M 24 x 1.5 | 400                          | 12.0 x 2.0 |
| HFM KS 20 VA | 20                       | S      | M 30 x 2   | 400                          | 16.3 x 2.4 |
| HFM KS 25 VA | 25                       | S      | M 36 x 2   | 400                          | 26.0 x 2.0 |
| HFM KS 30 VA | 30                       | S      | M 42 x 2   | 400                          | 25.3 x 2.4 |
| HFM KS 38 VA | 38                       | S      | M 52 x 2   | 315                          | 38.0 x 2.5 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā