



Savienojums 1  
 Piemetināma iemava metriskajai caurulei  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Piemetināms veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu  
 Materiāls  
 Misiņš

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	Ø D1 mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	S1
SA NW 04 HL MG	L	PN 200	6	10	29	14.0	14	14
SA NW 08 HL MG	L	PN 200	10	14	33	18.0	17	19
SA NW 10 HL MG	L	PN 200	12	16	33	18.0	19	22
SA NW 13 HL MG	L	PN 200	15	19	37	22.0	22	27
SA NW 25 HL MG	L	PN 100	28	32	47	30.5	41	41

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs