



Savienojums 1
 Piemetināma iemava metriskajai caurulei
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Piemetināms veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
 Materiāls
 Misiņš

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	Ø D1 mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	S1
SA NW 04 HL MG	L	PN 200	6	10	29	14.0	14	14
SA NW 08 HL MG	L	PN 200	10	14	33	18.0	17	19
SA NW 10 HL MG	L	PN 200	12	16	33	18.0	19	22
SA NW 13 HL MG	L	PN 200	15	19	37	22.0	22	27
SA NW 25 HL MG	L	PN 100	28	32	47	30.5	41	41

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs