



Savienojums 1
 Piemetināma iemava metriskajai caurulei
 Blīvējuma veids 2
 24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Modelis
 Piemetināms, noblīvēts konuss
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 ISO 8434-1
 DIN 3865
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 fosfatēts un ieeļļošana (Znphr5f)

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1	Ø d2	L1	L2	OR
			mm	mm	mm	mm	
SA NW 03 DKO 1.5 S	PN 528		3	6	32.5	31.0	4.0 x 1.5
SA NW 04 DKO 1.5 S	PN 414		5	8	32.0	30.0	6.0 x 1.5
SA NW 04 DKO 2 S	PN 528		4	8	31.5	31.0	6.0 x 1.5
SA NW 06 DKO 1 S	PN 249		8	10	33.5	32.5	7.5 x 1.5
SA NW 06 DKO 1.5 S	PN 358		7	10	33.5	31.5	7.5 x 1.5
SA NW 06 DKO 2 S	PN 460		6	10	33.5	31.5	7.5 x 1.5
SA NW 08 DKO 1.5 S	PN 305		9	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 2 S	PN 393		8	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 2.5 S	PN 476		7	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 3 S	PN 551		6	12	33.5	32.5	9.0 x 1.5
SA NW 10 DKO 2 S	PN 343		10	14	40.0	37.5	10.0 x 2.0
SA NW 10 DKO 3 S	PN 487		8	14	39.5	38.5	10.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 1.5 S	PN 234		13	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 2 S	PN 305		12	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 2.5 S	PN 372		11	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 3 S	PN 400		10	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 16 DKO 2 S	PN 249		16	20	47.0	43.5	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 2.5 S	PN 305		15	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 3 S	PN 358		14	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 3.5 S	PN 400		13	20	47.5	43.5	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 4 S	PN 400		12	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 2 S	PN 201		21	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 3 S	PN 294		19	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 4 S	PN 379		17	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 5 S	PN 400		15	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 3 S	PN 249		24	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 4 S	PN 323		22	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 5 S	PN 393		20	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 6 S	PN 400		18	30	57.0	52.0	25.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 4 S	PN 261		30	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 5 S	PN 315		28	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 6 S	PN 315		26	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 7 S	PN 315		24	38	64.0	56.5	33.3 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs

