



Savienojums 1  
Piemetināma iemava metriskajai caurulei  
Blīvējuma veids 2  
24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Modelis  
Piemetināms, noblīvēts konuss  
Konstrukcija  
Taisna  
Standarts  
DIN 3865  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	OR
SA NW 03 DKO 1.5 VA	S	PN 539	3	6	32.5	31.0	4.0 x 1.5
SA NW 04 DKO 1.5 VA	S	PN 424	5	8	32.0	30.0	6.0 x 1.5
SA NW 04 DKO 2 VA	S	PN 528	4	8	31.5	31.0	6.0 x 1.5
SA NW 06 DKO 1.0 VA	S	PN 242	8	10	35.5	33.0	7.5 x 1.5
SA NW 06 DKO 1.5 VA	S	PN 349	7	10	33.5	31.5	7.5 x 1.5
SA NW 06 DKO 2 VA	S	PN 447	6	10	33.5	31.5	7.5 x 1.5
SA NW 08 DKO 1.5 VA	S	PN 297	9	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 2 VA	S	PN 383	8	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 2.5 VA	S	PN 476	7	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 3.0 VA	S	PN 551	6	12	34.5	32.5	9.0 x 1.5
SA NW 10 DKO 2 VA	S	PN 334	10	14	40.0	37.5	10.0 x 2.0
SA NW 10 DKO 2.5 VA	S	PN 415	9	14	42.0	40.0	10.0 x 2.0
SA NW 10 DKO 3 VA	S	PN 487	8	14	39.5	38.5	10.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 2 VA	S	PN 305	12	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 2.5 VA	S	PN 362	11	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 3 VA	S	PN 400	10	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 16 DKO 2 VA	S	PN 249	16	20	47.0	43.5	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 2.5 VA	S	PN 305	15	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 3 VA	S	PN 349	14	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 3.5 VA	S	PN 400	13	20	47.5	43.5	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 4 VA	S	PN 400	12	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 3 VA	S	PN 286	19	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 3.5 VA	S	PN 328	18	25	49.5	41.5	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 4 VA	S	PN 369	17	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 5 VA	S	PN 400	15	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 3 VA	S	PN 242	24	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 4 VA	S	PN 314	22	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 5 VA	S	PN 383	20	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 6 VA	S	PN 400	18	30	57.0	52.0	25.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 3 VA	S	PN 195	27	38	54.0	52.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 4 VA	S	PN 254	30	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 5 VA	S	PN 315	28	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 6 VA	S	PN 315	26	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 7 VA	S	PN 315	24	38	64.0	56.5	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 8 VA	S	PN 315	22	38	59.0	56.5	33.3 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs

