

Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida



Blīvējuma veids 1  
 Gredzens ar noblīvētu malu  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2 + 3  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Atvāžams veidgabals bez droseles  
 Konstrukcija  
 T-veida  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums       | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2<br>mm | G          | Ø D<br>mm | i<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L4<br>mm | L7<br>mm | SW<br>mm | S1 | S2 |
|------------------|--------|------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|
| XDTM NW 04 HL VA | L      | PN 160                       | 6          | M 10 x 1   | 14.0      | 8       | 24       | 12       | 12.0     | 19       | 18       | 6  | 6  |
| XDTM NW 06 HL VA | L      | PN 160                       | 8          | M 12 x 1,5 | 17.0      | 12      | 27       | 14       | 13.0     | 20       | 20       | 6  | 6  |
| XDTM NW 08 HL VA | L      | PN 100                       | 10         | M 14 x 1.5 | 19.0      | 12      | 30       | 15       | 15.0     | 22       | 22       | 8  | 8  |
| XDTM NW 10 HL VA | L      | PN 100                       | 12         | M 16 x 1.5 | 21.0      | 12      | 36       | 18       | 17.5     | 24       | 27       | 10 | 10 |
| XDTM NW 13 HL VA | L      | PN 100                       | 15         | M 18 x 1,5 | 23.0      | 12      | 39       | 19       | 20.0     | 27       | 30       | 12 | 12 |
| XDTM NW 16 HL VA | L      | PN 100                       | 18         | M 22 x 1.5 | 27.0      | 14      | 41       | 20       | 20.5     | 28       | 32       | 14 | 14 |
| XDTM NW 20 HL VA | L      | PN 100                       | 22         | M 26 x 1,5 | 31.0      | 16      | 46       | 22       | 24.5     | 32       | 36       | 17 | 17 |
| XDTM NW 25 HL VA | L      | PN 100                       | 28         | M 33 x 2   | 39.0      | 18      | 58       | 29       | 29.5     | 37       | 46       | 22 | 22 |
| XDTM NW 32 HL VA | L      | PN 63                        | 35         | M 42 x 2   | 49.0      | 20      | 69       | 33       | 33.0     | 44       | 55       | 27 | 27 |
| XDTM NW 40 HL VA | L      | PN 63                        | 42         | M 48 x 2   | 55.0      | 22      | 84       | 41       | 40.0     | 51       | 65       | 32 | 32 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs