



Blīvējuma veids 1
 Gredzens ar noblīvētu malu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Atvāzams veidgabals bez droseles
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L7 mm	SW mm	S1
XSTM NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	24.0	10.5	12.0	19.0	17	17
XSTM NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17	12	30.0	14.0	14.5	21.5	22	19
XSTM NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1.5	19	12	30.0	14.0	15.5	22.5	22	19
XSTM NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1.5	21	12	36.0	16.5	18.0	25.0	27	24
XSTM NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	23	12	39.5	18.5	20.5	27.5	30	27
XSTM NW 16 HL	L	PN 100	18	M 22 x 1.5	27	14	45.0	21.5	21.0	28.5	32	30
XSTM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16	53.0	24.0	27.5	35.0	41	36
XSTM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18	66.0	30.5	32.0	39.5	50	46
XSTM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20	76.0	35.5	36.0	46.5	60	55
XSTM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22	87.0	40.5	40.5	51.5	70	60
XSTM NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12	30.0	14.0	16.5	23.5	22	19
XSTM NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1.5	19	12	30.0	14.0	16.5	23.5	22	19
XSTM NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1.5	21	12	36.0	16.5	18.5	26.0	27	24
XSTM NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12	39.5	18.5	20.0	27.5	30	27
XSTM NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1.5	25	14	43.5	20.0	22.5	30.5	32	30
XSTM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1.5	27	14	45.0	21.5	22.0	30.5	32	30
XSTM NW 16 HS	S	PN 160	20	M 27 x 2	32	16	53.0	24.0	26.5	37.0	41	36
XSTM NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	39	18	66.0	30.5	31.5	43.5	50	46
XSTM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20	76.0	35.5	37.0	50.5	60	55
XSTM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22	87.0	40.5	41.5	57.5	70	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs