



Blīvējuma veids 1
E veida
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Atvāzams veidgabals bez droseles
Konstrukcija
90° lenķis
Standarts
DIN 2353
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G | Ø D mm | i mm | L1 mm | L2 mm | L4 mm | L7 mm | SW mm | S1 | OR |
|--------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----|--------------|
| XSDOR 04 LL | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14.5 | 8.0 | 23.5 | 10.5 | 14.0 | 18.0 | 17 | 17 | 7.65 x 1.78 |
| XSDOR 06 LL | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 14.5 | 8.0 | 23.5 | 10.5 | 13.5 | 19.0 | 17 | 17 | 7.65 x 1.78 |
| XSDOR 08 LL | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14.5 | 8.0 | 23.5 | 10.5 | 13.5 | 19.0 | 17 | 17 | 7.65 x 1.78 |
| XSDOR NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 14.0 | 8.0 | 24.0 | 10.5 | 12.0 | 19.0 | 17 | 17 | 7.65 x 1.78 |
| XSDOR NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 14.5 | 21.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOR NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 18.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 15.5 | 22.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOR NW 10 HL 1/4 | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 19.0 | 12.0 | 34.0 | 16.5 | 18.0 | 25.0 | 27 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOR NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22.0 | 12.0 | 36.0 | 16.5 | 18.0 | 25.0 | 27 | 24 | 14.00 x 1.78 |
| XSDOR NW 10 HL 1/2 | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | 27.0 | 14.0 | 46.0 | 21.5 | 20.5 | 27.5 | 32 | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOR NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 26.0 | 12.0 | 45.0 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 32 | 30 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOR NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 26.0 | 14.0 | 45.0 | 21.5 | 21.0 | 28.5 | 32 | 30 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32.0 | 16.0 | 53.0 | 24.0 | 27.5 | 35.0 | 41 | 36 | 23.81 x 2.62 |
| XSDOR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39.0 | 18.0 | 66.0 | 30.5 | 32.0 | 39.5 | 50 | 46 | 29.82 x 2.62 |
| XSDOR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49.0 | 20.0 | 76.0 | 35.5 | 36.0 | 46.5 | 60 | 55 | 37.77 x 2.62 |
| XSDOR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55.0 | 22.0 | 87.0 | 40.5 | 40.5 | 51.5 | 70 | 60 | 41.28 x 3.53 |
| XSDOR NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 18.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 16.5 | 23.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOR NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 18.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 16.5 | 23.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOR NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22.0 | 12.0 | 36.0 | 16.5 | 18.5 | 26.0 | 27 | 24 | 14.00 x 1.78 |
| XSDOR NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22.0 | 12.0 | 36.0 | 16.5 | 18.5 | 26.0 | 27 | 24 | 14.00 x 1.78 |
| XSDOR NW 10 HS | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 26.0 | 14.0 | 45.0 | 21.5 | 22.5 | 30.5 | 32 | 30 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOR NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26.0 | 14.0 | 45.0 | 21.5 | 22.0 | 30.5 | 32 | 30 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOR NW 16 HS | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | 32.0 | 16.0 | 53.0 | 24.0 | 26.5 | 37.0 | 41 | 36 | 23.81 x 2.62 |
| XSDOR NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39.0 | 18.0 | 66.0 | 30.5 | 31.5 | 43.5 | 50 | 46 | 29.82 x 2.62 |
| XSDOR NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49.0 | 20.0 | 76.0 | 35.5 | 37.0 | 50.5 | 60 | 55 | 37.77 x 2.62 |
| XSDOR NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55.0 | 22.0 | 87.0 | 40.5 | 41.5 | 57.5 | 70 | 60 | 41.28 x 3.53 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs