



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2 + 3
24° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija
T-veida
Standarts
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	SW mm	S1	OR
XETO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16"-20 UNF	M 12 x 1,5	10	29	14	19	14	14	8.92 x 1.83
XETO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16"-20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	14	8.92 x 1.83
XETO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2"-20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	17	10.52 x 1.83
XETO NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16"-18 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	24	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16"-18 UNF	M 16 x 1,5	10	32	17	24	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	34	19	25	22	19	16.36 x 2.20
XETO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16"-18 UNF	M 18 x 1,5	11	34	19	25	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 22 x 1,5	13	36	21	28	22	22	16.36 x 2.20
XETO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	15	36	21	28	27	22	19.18 x 2.46
XETO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	40	24	32	32	30	23.47 x 2.95
XETO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	15	40	24	32	27	27	19.18 x 2.46
XETO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	44	28	35	32	30	23.47 x 2.95
XETO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	47	31	42	41	36	29.74 x 2.95
XETO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	59	38	46	50	50	37.47 x 3.00
XETO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	61	38	47	55	50	43.69 x 3.00
XETO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16"-20 UNF	M 14 x 1,5	12	30	15	20	14	14	8.92 x 1.83
XETO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2"-20 UNF	M 16 x 1,5	12	32	19	25	19	17	10.52 x 1.83
XETO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16"-18 UNF	M 16 x 1,5	12	32	17	25	19	17	11.90 x 1.98
XETO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16"-18 UNF	M 18 x 1,5	12	34	18	26	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	38	22	30	22	22	16.36 x 2.20
XETO NW 10 HS 7/8	S	PN 250	14	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	13	34	16	31	27	27	19.18 x 2.95
XETO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	M 24 x 1,5	16	43	25	34	27	27	19.18 x 2.46
XETO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	49	28	37	32	30	23.47 x 2.95
XETO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	32	36	23.47 x 2.95
XETO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 250	25	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	36	41	29.74 x 2.95
XETO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1.5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	62	36	50	50	50	37.47 x 3.00
XETO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	65	34	51	55	50	43.69 x 3.00

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs