



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērsgriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	SW mm	S1	OR
XETOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	21	14	20	14	13	8.1 x 1.6
XETOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	23	16	22	14	17	9.3 x 2.4
XETOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	9	24	17	25	19	17	11.3 x 2.4
XETOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	9	26	19	26	19	19	13.3 x 2.4
XETOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	11	28	21	30	22	22	15.3 x 2.4
XETOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	11	31	24	33	27	27	19.3 x 2.4
XETOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	35	28	35	30	36	23.3 x 2.4
XETOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	35	28	35	30	32	23.6 x 2.9
XETOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	38	31	38	36	38	29.5 x 3.0
XETOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	48	38	48	50	50	38.0 x 3.0
XETOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	49	38	49	50	55	44.5 x 3.0
XETOMK NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	22	15	22	14	17	9.3 x 2.4
XETOMK NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	20	17	26	19	17	11.3 x 2.4
XETOMK NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	11	25	18	27	19	19	13.3 x 2.4
XETOMK NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	12	29	22	31	22	22	15.3 x 2.4
XETOMK NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	14	33	25	25	22	27	17.3 x 2.4
XETOMK NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	14	33	25	35	27	27	19.3 x 2.4
XETOMK NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	38	28	39	30	32	23.6 x 2.9
XETOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	42	30	44	36	38	29.5 x 3.0
XETOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	49	36	51	50	50	38.0 x 3.0
XETOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	50	34	54	50	55	44.5 x 3.0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs