



Blīvējuma veids 1 - 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1 - 3
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Veidgabals
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
 Materiāls
 Misiņš

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | L1 mm | L2 mm | SW mm | S3 |
|---------------|--------|------------------------------|------------|----------|----------|----------|----|
| T 04 LL MG | LL | PN 63 | 4 | 21 | 11.0 | 9 | 10 |
| T 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | 21 | 9.5 | 9 | 12 |
| T 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | 23 | 11.5 | 12 | 14 |
| T 10 LL MG | LL | PN 63 | 10 | 27 | 15.5 | 14 | 17 |
| T NW 04 HL MG | L | PN 250 | 6 | 27 | 12.0 | 12 | 14 |
| T NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | 29 | 14.0 | 12 | 17 |
| T NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | 30 | 15.0 | 14 | 19 |
| T NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | 32 | 17.0 | 17 | 22 |
| T NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | 36 | 21.0 | 19 | 27 |
| T NW 16 HL MG | L | PN 200 | 18 | 40 | 23.5 | 24 | 32 |
| T NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | 44 | 27.5 | 27 | 36 |
| T NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | 47 | 30.5 | 36 | 41 |
| T NW 32 HL MG | L | PN 100 | 35 | 56 | 34.5 | 41 | 50 |
| T NW 40 HL MG | L | PN 100 | 42 | 63 | 40.0 | 50 | 60 |
| T NW 03 HS MG | S | PN 400 | 6 | 31 | 16.0 | 12 | 17 |
| T NW 04 HS MG | S | PN 400 | 8 | 32 | 17.0 | 14 | 19 |
| T NW 06 HS MG | S | PN 400 | 10 | 34 | 17.5 | 17 | 22 |
| T NW 08 HS MG | S | PN 400 | 12 | 38 | 21.5 | 17 | 24 |
| T NW 10 HS MG | S | PN 400 | 14 | 40 | 22.0 | 19 | 27 |
| T NW 13 HS MG | S | PN 250 | 16 | 43 | 24.5 | 24 | 30 |
| T NW 16 HS MG | S | PN 250 | 20 | 48 | 26.5 | 27 | 36 |
| T NW 20 HS MG | S | PN 250 | 25 | 54 | 30.0 | 36 | 46 |
| T NW 25 HS MG | S | PN 250 | 30 | 62 | 35.5 | 41 | 50 |
| T NW 32 HS MG | S | PN 200 | 38 | 72 | 41.0 | 50 | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs