



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 NPT ārējās vītnes
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 DIN 2353
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G | i mm | L4 mm | L5 mm | L7 mm | SW mm |
|---------------------|--------|------------------------------|------------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| XTN 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9.5 | 17 | 15 | 9 |
| XTN 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11.5 | 20 | 17 | 12 |
| XTN NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 12.0 | 20 | 19 | 12 |
| XTN NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 12.0 | 25 | 19 | 12 |
| XTN NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 14.0 | 26 | 21 | 12 |
| XTN NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 12 | 15.0 | 27 | 22 | 14 |
| XTN NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15 | 15.0 | 27 | 22 | 14 |
| XTN NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20 | 21.0 | 33 | 29 | 17 |
| XTN NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15 | 17.0 | 28 | 24 | 17 |
| XTN NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17.0 | 28 | 24 | 17 |
| XTN NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20 | 21.0 | 34 | 26 | 17 |
| XTN NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 21.0 | 34 | 26 | 19 |
| XTN NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 14 | 23.5 | 36 | 31 | 24 |
| XTN NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 27.5 | 42 | 35 | 27 |
| XTN NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 1" -11.5 NPT | 18 | 30.5 | 48 | 38 | 36 |
| XTN NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11.5 NPT | 20 | 34.5 | 54 | 45 | 41 |
| XTN NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11.5 NPT | 22 | 40.0 | 61 | 51 | 50 |
| XTN NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 16.0 | 26 | 23 | 12 |
| XTN NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 17.0 | 27 | 24 | 14 |
| XTN NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17.5 | 28 | 35 | 17 |
| XTN NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 21.5 | 31 | 30 | 17 |
| XTN NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20 | 21.5 | 34 | 31 | 19 |
| XTN NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 22.0 | 32 | 30 | 19 |
| XTN NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 24.5 | 32 | 33 | 24 |
| XTN NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 16 | 26.5 | 42 | 37 | 27 |
| XTN NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 1" -11.5 NPT | 18 | 30.0 | 48 | 42 | 36 |
| XTN NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11.5 NPT | 20 | 35.5 | 54 | 49 | 41 |
| XTN NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11.5 NPT | 22 | 41.0 | 61 | 57 | 50 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs