



Blīvējuma veids 1  
Vītnes blīvējums  
Savienojums 1  
NPT ārējās vītnes  
Blīvējuma veids 2 + 3  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2 + 3  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Ieskrūvējams veidgabals  
Konstrukcija  
T-veida  
Standarts  
DIN 2353  
Piegādes apjoms  
Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm
XTN 06 LL VA	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	8	9.5	17	15	9
XTN 08 LL VA	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	8	11.5	20	17	12
XTN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	12.0	20	19	12
XTN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	12	12.0	25	19	12
XTN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	14.0	26	21	12
XTN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	12	15.0	27	22	14
XTN NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15	15.0	27	22	14
XTN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20	21.0	33	29	17
XTN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15	17.0	28	24	17
XTN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	17.0	28	24	17
XTN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20	21.0	34	26	17
XTN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	21.0	34	26	19
XTN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	14	23.5	36	31	24
XTN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	27.5	42	35	27
XTN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11.5 NPT	18	30.5	48	38	36
XTN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11.5 NPT	20	34.5	54	45	41
XTN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11.5 NPT	22	40.0	61	51	50
XTN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	16.0	26	23	12
XTN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	17.0	27	24	14
XTN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	17.5	28	35	17
XTN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	21.5	31	30	17
XTN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20	21.5	34	31	19
XTN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	22.0	32	30	19
XTN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	24.5	32	33	24
XTN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	16	26.5	42	37	27
XTN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11.5 NPT	18	30.0	48	42	36
XTN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11.5 NPT	20	35.5	54	49	41
XTN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11.5 NPT	22	41.0	61	57	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs