



Blīvējuma veids 1
 B veida
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 DIN 3907
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	Ø D mm	i mm	L1 mm	L2 mm	L7 mm	SW mm
XTR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	31.0	16	26	27.5	35	27
XTR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39.0	18	30	30.5	38	36
XTR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49.0	20	34	34.5	45	41
XTR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55.0	22	39	40.0	51	50
XTR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32.0	16	26	26.5	37	27
XTR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39.0	18	30	30.0	42	36
XTR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49.0	20	34	35.5	49	41
XTR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55.0	22	39	41.0	57	50

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø d2 = caurules ārējais diametrs