



Blīvējuma veids 1
 Īscaurule ar griešanas gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 iepriekš samontēti
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | L2 mm | L5 mm | L7 mm | SW mm | S1 |
|---------------|--------|------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| XVET NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 12.0 | 26.0 | 19 | 12 | 14 |
| XVET NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 14.0 | 27.5 | 21 | 12 | 17 |
| XVET NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 15.0 | 29.0 | 22 | 14 | 19 |
| XVET NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 17.0 | 29.5 | 24 | 17 | 22 |
| XVET NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 21.0 | 32.5 | 28 | 19 | 27 |
| XVET NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 23.5 | 35.5 | 31 | 24 | 32 |
| XVET NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 27.5 | 38.5 | 35 | 27 | 36 |
| XVET NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 30.5 | 41.5 | 38 | 36 | 41 |
| XVET NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 34.5 | 51.0 | 45 | 41 | 50 |
| XVET NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 40.0 | 56.0 | 51 | 50 | 60 |
| XVET NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1.5 | 16.0 | 27.0 | 23 | 12 | 17 |
| XVET NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1.5 | 17.0 | 27.5 | 24 | 14 | 19 |
| XVET NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 17.5 | 30.0 | 25 | 17 | 22 |
| XVET NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1.5 | 21.5 | 31.0 | 29 | 17 | 24 |
| XVET NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1.5 | 22.0 | 35.0 | 30 | 19 | 27 |
| XVET NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 24.5 | 36.5 | 33 | 24 | 30 |
| XVET NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26.5 | 44.5 | 37 | 27 | 36 |
| XVET NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 30.0 | 50.0 | 42 | 36 | 46 |
| XVET NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 35.5 | 55.0 | 49 | 41 | 50 |
| XVET NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 41.0 | 63.0 | 57 | 50 | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs