



Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Modelis  
Aizdare bez uznavuzgriežņa  
Konstrukcija  
Taisna  
Standarts  
DIN 2353  
ISO 8434-1  
Materiāls  
Misiņš

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums   | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1<br>mm | Ø d2<br>mm | L1<br>mm | OR         |
|--------------|--------|------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| BZL NW 04 MG | L      | PN 200                       | 6.6        | 6          | 18.5     | 4.0 x 1.5  |
| BZL NW 06 MG | L      | PN 200                       | 8.5        | 8          | 18.0     | 6.0 x 1.5  |
| BZL NW 08 MG | L      | PN 200                       | 10.6       | 10         | 19.5     | 7.5 x 1.5  |
| BZL NW 10 MG | L      | PN 200                       | 12.6       | 12         | 19.0     | 9.0 x 1.5  |
| BZL NW 13 MG | L      | PN 200                       | 15.5       | 15         | 19.0     | 12.0 x 2.0 |
| BZL NW 16 MG | L      | PN 200                       | 18.6       | 18         | 22.0     | 15.0 x 2.0 |
| BZL NW 20 MG | L      | PN 100                       | 22.6       | 22         | 22.0     | 20.0 x 2.0 |
| BZL NW 25 MG | L      | PN 100                       | 28.5       | 28         | 23.5     | 26.0 x 2.0 |
| BZS NW 10 MG | S      | PN 400                       | 14.5       | 14         | 21.0     | 10.0 x 2.0 |
| BZS NW 13 MG | S      | PN 250                       | 16.5       | 16         | 22.0     | 12.0 x 2.0 |
| BZS NW 16 MG | S      | PN 250                       | 20.9       | 20         | 26.5     | 16.3 x 2.4 |
| BZS NW 20 MG | S      | PN 250                       | 25.9       | 25         | 27.5     | 20.3 x 2.4 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = cauruļes ārējais diametrs