



Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2
24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
metriskas uzgriežņa vītnes
Modelis
Savienotājiemava (īssais caurules likums)
Konstrukcija
45° leņķis
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Caurules ārējais Ø mm	Aprēķina spiediens bar	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB45 NW 04 AOL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	14	4.0 x 1.5
WB45 NW 06 AOL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	17	6.0 x 1.5
WB45 NW 08 AOL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	19	7.5 x 1.5
WB45 NW 10 AOL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	22	9.0 x 1.5
WB45 NW 13 AOL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	27	12.0 x 2.0
WB45 NW 16 AOL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	32	15.0 x 2.0
WB45 NW 20 AOL	L	22	160	M 30 x 2	36	36	20.0 x 2.0
WB45 NW 25 AOL	L	28	160	M 36 x 2	41	41	26.0 x 2.0
WB45 NW 32 AOL	L	35	160	M 45 x 2	50	50	32.0 x 2.5
WB45 NW 40 AOL	L	42	160	M 52 x 2	60	60	38.0 x 2.5

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā
SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums