



Blīvējuma veids 1
 G forma
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 45° leņķis
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWOR 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	8	9	21	16.0	14	14	8.00 x 1.50
XEWOR 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	12	20	19.0	14	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	12	25	19.0	19	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21.0	19	22	13.94 x 2.62
XEWOR 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	17	26	24.0	22	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24.5	27	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26.5	30	36	23.47 x 2.62
XEWOR 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	30.5	36	41	29.74 x 3.53
XEWOR 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37.5	50	50	37.69 x 3.53
XEWOR 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37.0	50	55	44.04 x 3.53
XEWOR 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	9	19	16.0	14	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	12	23	19.0	19	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 16 x 1.5	9	13	25	20.5	19	22	13.94 x 2.62
XEWOR 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	9	17	25	24.5	22	22	13.94 x 2.62
XEWOR 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	16	31	24.5	27	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	13	16	31	24.5	27	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	26.5	30	36	23.47 x 2.62
XEWOR 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31.0	36	41	29.74 x 3.53
XEWOR 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37.5	50	50	37.69 x 3.53
XEWOR 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37.0	50	55	44.04 x 3.53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs