



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērs griezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 45° leņķis
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | G2 | i mm | L4 mm | L5 mm | L7 mm | SW mm | S1 | OR |
|-----------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----|--------------|
| XEWORK 45 NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7 | 9 | 21 | 16 | 14 | 14 | 7.65 x 1.78 |
| XEWORK 45 NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 9 | 12 | 20 | 19 | 14 | 19 | 10.78 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 9 | 12 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10.78 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 14 | 28 | 21 | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 13 | 17 | 26 | 24 | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 17 | 32 | 24 | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26 | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 20 HL 27 | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 27 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26 | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 37 | 31 | 36 | 41 | 29.74 x 3.53 |
| XEWORK 45 NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 39 | 37 | 50 | 50 | 37.69 x 3.53 |
| XEWORK 45 NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 26 | 39 | 37 | 50 | 55 | 44.04 x 3.53 |
| XEWORK 45 NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 9 | 9 | 19 | 16 | 14 | 19 | 10.78 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 9 | 12 | 23 | 19 | 19 | 19 | 10.78 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 13 | 25 | 21 | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 9 | 17 | 25 | 24 | 22 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 16 | 34 | 27 | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| XEWORK 45 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 19 | 37 | 31 | 36 | 41 | 29.74 x 3.53 |
| XEWORK 45 NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 24 | 38 | 37 | 50 | 50 | 37.69 x 3.53 |
| XEWORK 45 NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 21 | 38 | 37 | 50 | 55 | 44.04 x 3.53 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs