



Blīvējuma veids 1  
 G forma  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu  
 Konstrukcija  
 90° leņķis  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums         | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2<br>mm | G1           | G2         | i<br>mm | L4<br>mm | L5<br>mm | L7<br>mm | SW<br>mm | S1 | OR         |
|--------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----|------------|
| XEWOR NW 04 HL     | L      | PN 250                       | 6          | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 8       | 12.0     | 21.5     | 19       | 12       | 14 | 8.0 x 1.5  |
| XEWOR NW 06 HL     | L      | PN 250                       | 8          | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 12      | 14.0     | 26.0     | 21       | 14       | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 06 HL 3/8 | L      | PN 250                       | 8          | G 3/8" -19   | M 14 x 1.5 | 12      | 17.0     | 28.5     | 24       | 17       | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 08 HL     | L      | PN 250                       | 10         | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 12      | 15.0     | 26.0     | 22       | 14       | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 10 HL     | L      | PN 250                       | 12         | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 12      | 17.0     | 28.5     | 24       | 17       | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 13 HL     | L      | PN 250                       | 15         | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 14      | 21.0     | 33.5     | 28       | 19       | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 16 HL     | L      | PN 160                       | 18         | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 14      | 23.5     | 36.5     | 31       | 24       | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 20 HL     | L      | PN 160                       | 22         | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16      | 27.5     | 41.0     | 35       | 27       | 32 | 23.5 x 3.0 |
| XEWOR NW 25 HL     | L      | PN 100                       | 28         | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18      | 30.5     | 45.0     | 38       | 36       | 41 | 29.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 32 HL     | L      | PN 100                       | 35         | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 20      | 34.5     | 50.0     | 45       | 41       | 50 | 38.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 40 HL     | L      | PN 100                       | 42         | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22      | 40.0     | 56.0     | 51       | 50       | 55 | 44.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 03 HS     | S      | PN 630                       | 6          | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 12      | 15.0     | 26.0     | 22       | 12       | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 04 HS     | S      | PN 630                       | 8          | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 12      | 17.0     | 27.0     | 24       | 14       | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 06 HS     | S      | PN 630                       | 10         | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 12      | 17.5     | 28.5     | 25       | 17       | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 08 HS     | S      | PN 630                       | 12         | G 3/8" -19   | M 20 x 1.5 | 12      | 21.5     | 32.5     | 29       | 19       | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 10 HS     | S      | PN 630                       | 14         | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 14      | 22.0     | 33.5     | 30       | 19       | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 13 HS     | S      | PN 400                       | 16         | G 1/2" -14   | M 24 x 1.5 | 14      | 24.5     | 36.5     | 33       | 24       | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 16 HS     | S      | PN 400                       | 20         | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16      | 26.5     | 41.0     | 39       | 27       | 32 | 23.5 x 3.0 |
| XEWOR NW 20 HS     | S      | PN 400                       | 25         | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18      | 30.0     | 45.0     | 42       | 36       | 41 | 29.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 25 HS     | S      | PN 250                       | 30         | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 20      | 35.5     | 50.0     | 49       | 41       | 50 | 38.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 32 HS     | S      | PN 250                       | 38         | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22      | 41.0     | 56.0     | 57       | 50       | 55 | 44.0 x 3.5 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø d2 = caurules ārējais diametrs