



Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	M	L2 mm	L3 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XVEWO NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1.5	12.0	26.0	19	12	14	4.0 x 1.5
XVEWO NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1.5	14.0	27.5	21	12	17	6.0 x 1.5
XVEWO NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1.5	15.0	29.0	22	14	19	7.5 x 1.5
XVEWO NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1.5	17.0	29.5	24	17	22	9.0 x 1.5
XVEWO NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	21.0	32.5	28	19	27	12.0 x 2.0
XVEWO NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1.5	23.5	35.5	31	24	32	15.0 x 2.0
XVEWO NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	27.5	38.5	35	27	36	20.0 x 2.0
XVEWO NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	30.5	41.5	38	36	41	26.0 x 2.0
XVEWO NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	34.5	51.0	45	41	50	32.0 x 2.5
XVEWO NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	40.0	56.0	51	50	60	38.0 x 2.5
XVEWO NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1.5	16.0	27.0	23	12	17	4.0 x 1.5
XVEWO NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1.5	17.0	27.5	24	14	19	6.0 x 1.5
XVEWO NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1.5	17.5	30.0	25	17	22	7.5 x 1.5
XVEWO NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1.5	21.5	31.0	29	17	24	9.0 x 1.5
XVEWO NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1.5	22.0	35.0	30	19	27	10.0 x 2.0
XVEWO NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	24.5	36.5	33	24	30	12.0 x 2.0
XVEWO NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	26.5	44.5	37	27	36	16.3 x 2.4
XVEWO NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	30.0	50.0	42	36	46	20.3 x 2.4
XVEWO NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	35.5	55.0	49	41	50	25.3 x 2.4
XVEWO NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	41.0	63.0	57	50	60	33.3 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs