



Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Apzīmējums  
CEL  
Standarts  
ISO 8434-1  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | Sērija | caurules ārējais Ø<br>mm | G1         | L1<br>mm | S1 |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------------------------|------------|----------|----|
| TRN 04 HL    | 5  | 3      | 3/16"  | L      | 6                        | M 12 x 1,5 | 39.5     | 12 |
| TRN 06 HL    | 6  | 4      | 1/4"   | L      | 8                        | M 14 x 1.5 | 56.5     | 14 |
| TRN 08 HL    | 8  | 5      | 5/16"  | L      | 10                       | M 16 x 1.5 | 59.0     | 17 |
| TRN 08 HL 10 | 8  | 5      | 5/16"  | L      | 12                       | M 18 x 1,5 | 59.0     | 19 |
| TRN 10 HL    | 10 | 6      | 3/8"   | L      | 12                       | M 18 x 1,5 | 65.5     | 19 |
| TRN 20 HL    | 19 | 12     | 3/4"   | L      | 22                       | M 30 x 2   | 85.0     | 30 |