



Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Apzīmējums  
CES  
Standarts  
ISO 8434-1  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | Sērija | caurules ārējais Ø<br>mm | G1         | L1<br>mm | S1 |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------------------------|------------|----------|----|
| TRP 04 HS 03 | 5  | 3      | 3/16"  | S      | 6                        | M 14 x 1.5 | 49.0     | 17 |
| TRP 04 HS    | 5  | 3      | 3/16"  | S      | 8                        | M 16 x 1.5 | 49.0     | 19 |
| TRP 06 HS    | 6  | 4      | 1/4"   | S      | 10                       | M 18 x 1,5 | 55.0     | 22 |
| TRP 06 HS 08 | 6  | 4      | 1/4"   | S      | 12                       | M 20 x 1.5 | 55.0     | 24 |
| TRP 08 HS    | 8  | 5      | 5/16"  | S      | 12                       | M 20 x 1.5 | 64.0     | 24 |
| TRP 10 HS 08 | 10 | 6      | 3/8"   | S      | 12                       | M 20 x 1.5 | -        | -  |
| TRP 10 HS    | 10 | 6      | 3/8"   | S      | 14                       | M 22 x 1.5 | 66.0     | 27 |
| TRP 13 HS    | 12 | 8      | 1/2"   | S      | 16                       | M 24 x 1.5 | 71.0     | 27 |