


TUEG LF PN16 VA

LOS-Flansch, mit glatten Stutzen, PN10/16, Edelstahl

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Rūpniecība
Savienojums 1
Brīv. atloks
Spiediena pakāpē PN16
Blīvējuma veids 1
Plakanais blīvējums
Konstrukcija
Taisna
Standarts
DIN EN 1092-1
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Ø D mm	K mm	Ø d2 mm	N mm
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115.0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1,1/4"	140.0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1,1/2"	150.0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165.0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2,1/2"	185.0	145	18	4
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220.0	180	18	8
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200.0	160	18	8

N = caurumu skaits