



Pieteikums platība  
paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
Savienojums 2  
Savienojuma ligzda  
Īpašas pazīmes  
pārbaudīts TÜV  
Darba vides  
java, betons, klons  
Materiāls  
Tērauds  
Malleable iron  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.  
Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

## Produkts

| Apzīmējums   | G1           | Tipa lielums | identiskais izmērs | maks. darba spiediens<br>bar | Sistēma   |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| MM IG 10/25  | G 1" -11     | 25           | 35,5               | 50                           | 22 / 23,5 |
| MM IG 10-MA  | G 1" -11     | -            | 38,0               | 50                           | maijs     |
| MM IG 10-X25 | G 1" -11     | X25          | 42,0               | 50                           | 22 / 23,5 |
| MM IG 10/35  | G 1" -11     | 35           | 51,0               | 50                           | 22        |
| MM IG 54/35  | G 1.1/4" -11 | 35           | 51,0               | 50                           | 22        |
| MM IG 15/35  | G 1.1/2" -11 | 35           | 51,0               | 50                           | 22        |
| MM IG 15/42  | G 1.1/2" -11 | 42           | 54,0               | 50                           | 22 / 23,5 |
| MM IG 20/50  | G 2" -11     | 50           | 64,0               | 50                           | 22        |
| MM IG 25/65  | G 2.1/2" -11 | 65           | 74,0               | 25                           | 22 / 23,5 |