

Javas savienojums, redukcijas ligzda - spraudnis



Pieteikums platība
 paredzēts javas, betona un kлона padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
 Savienojums 1
 Savienojuma ligzda
 Savienojums 2
 Savienojuma spraudnis
 Īpašas pazīmes
 pārbaudīts TÜV
 Darba vides
 java, betons, klons
 Materiāls
 Tērauds
 Malleable iron
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

25 tipa lielums ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Produkts

| Apzīmējums | Tipa lielums | identiskais izmērs | maks. darba spiediens bar | Sistēma |
|-------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| MM V-X25/25 | X25 / 25 | 42,0 / 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM V 35/X25 | 35 / X25 | 51,0 / 42,0 | 50 | 22 |
| MM V 42/35 | 42 / 35 | 54,0 / 35,0 | 50 | 22 |
| MM V 50/35 | 50 / 35 | 64,0 / 51,0 | 50 | 22 |
| MM V 50/42 | 50 / 42 | 64,0 / 42,0 | 50 | 22 |