



Pieteikums platība
paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
Savienojums 1
Šļūtenes savienojums
Savienojums 2
Savienojuma spraudnis
Īpašas pazīmes
pārbaudīts TÜV
Darba vides
java, betons, klons
Materiāls
Tērauds
Malleable iron
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.
Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Produkts

| Apzīmējums | šļūtenes ID | Tipa lielums | identiskais izmērs | maks. darba spiediens bar | Sistēma |
|---------------|-------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| MV TUELLE 25 | 25 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV TUELLE-X25 | 25 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV TUELLE 35 | 35 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV TUELLE 38 | 38 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV TUELLE 42 | 42 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV TUELLE 50 | 50 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV TUELLE 65 | 65 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |