



Pieteikums platība  
paredzēts javas, betona un kлона padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām  
Savienojums 1  
Šļūtenes savienojums  
Savienojums 2  
Savienojuma spraudnis  
Īpašas pazīmes  
pārbaudīts TÜV  
Darba vides  
java, betons, klons  
Materiāls  
Tērauds  
Malleable iron  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.  
Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

## Produkts

Apzīmējums	šļūtenes ID	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens bar	Sistēma
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5