



Pieteikums platība  
 Degvielas pārvadāšanas automašīnām  
 Savienojums 1  
 Šļūtenes savienojums  
 Blīvējuma veids 2  
 plakana blīvējums  
 Savienojums 2  
 BSP uzgriežņa vītnes  
 Modelis  
 ar drošības apmali  
 Standarts  
 DIN EN 14 420-5  
 Piegādes apjoms  
 ar plakanblīvi no PUR  
 Materiāls  
 Misiņš

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø D mm	G1	maks. darba spiediens bar
TW-TUE 12 13 MG	13	13.4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19.4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25.4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32.4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	38	38.4	G 1,1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50.4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60.4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75.4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100.4	G 4" -11	16

DN = nominālais diametrs, nominālais platums