



Blīvējuma veids 1
 Gredzenblīves blīvējums
 Savienojums 1
 Savienojuma ligzda
 Savienojums 2
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 Hot dip galvanised

Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	Savienojuma izmērs mm	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12.0	50	G 1.1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12.0	50	G 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12.0	50	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12.0	70	G 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12.0	70	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12.0	70	G 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12.0	89	G 2.1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12.0	89	G 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12.0	108	G 2.1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12.0	108	G 3" -11
PRT M 108 HR 4	12.0	108	G 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12.0	133	G 2.1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12.0	133	G 4" -11
PRT M 133 HR 5	12.0	133	G 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12.0	159	G 2.1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12.0	159	G 4" -11
PRT M 159 HR 6	12.0	159	G 6" -11