

# PA 500 A 45 A

Kompresijas armatūra, DKM, 45° leņķis



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° blīvējošā galviņa  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Standarts  
DIN 3863  
Apzīmējums  
DKM  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums    | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1         | L1<br>mm | L2<br>mm | S1 |
|---------------|----|--------|--------|------------------------------|------------|----------|----------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20     | 1,1/4" | WP 63 bar                    | M 45 x 1.5 | 112.5    | 41.7     | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24     | 1,1/2" | WP 63 bar                    | M 45 x 2   | 125.5    | 43.1     | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32     | 2"     | WP 40 bar                    | M 65 x 2   | 142.0    | 51.6     | 75 |