



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKOL
 Standarts
 ISO 8434-1
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums
 Sērija
 Vieglis

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1	OR
PA 710 AOL	10	6	3/8"	330.0	12	M 18 x 1,5	69.3	22	9.0 x 1.5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	275.0	15	M 22 x 1.5	70.8	27	12.0 x 2.0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	-	18	M 26 x 1,5	88.2	32	15.0 x 2.0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	215.0	22	M 30 x 2	86.0	36	20.0 x 2.0