

PA 700 AOL 90

Kompresijas armatūra, DKOL, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKOL
Standarts
ISO 8434-1
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums
Sērija
Viegls

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | caurules ārējam Ø mm | G1 | L1 mm | L2 mm | S1 | OR |
|---------------|----|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|----|------------|
| PA 710 AOL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 330.0 | 12 | M 18 x 1,5 | 77.5 | 37.0 | 22 | 10.5 x 1.5 |
| PA 713 AOL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 275.0 | 15 | M 22 x 1.5 | 85.5 | 42.0 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PA 716 AOL 90 | 16 | 10 | 5/8" | 250.0 | 18 | M 26 x 1,5 | 106.5 | 52.5 | 32 | 15.0 x 2.0 |