

PA 500 AOS 90 VA

Kompresijas armatūra, DK05, 90° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DK05
Standarts
ISO 8434-1
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | caurules ārējam Ø mm | G1 | L2 mm | S1 | OR |
|---------------------|----|--------|--------|-------------------------|----------|----------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 90 VA | 19 | 16 | 3/4" | 20 | M 30 x 2 | 83.0 | 36 | 16.0 x 2.5 |
| PA 520 AOS 90 VA | 19 | 16 | 3/4" | 25 | M 36 x 2 | 76.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PA 525 AOS 20 90 VA | 25 | 16 | 1" | 25 | M 36 x 2 | 95.5 | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PA 525 AOS 90 VA | 25 | 16 | 1" | 30 | M 42 x 2 | 83.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
| PA 532 AOS 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 38 | M 52 x 2 | 101.0 | 60 | 33.0 x 2.5 |