



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DK05
 Standarts
 ISO 8434-1
 Sērija
 Smags
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	S1	OR	caurules ārējam Ø mm	L1 mm
PA 710 AOS 08	10	6	3/8"	630.0	M 20 x 1.5	24	10.0 x 1.5	-	-
PA 710 AOS	10	6	3/8"	630.0	M 22 x 1.5	27	12.0 x 2.0	14	67.6
PA 713 AOS	12	8	1/2"	420.0	M 24 x 1.5	30	13.0 x 2.0	16	72.8
PA 713 AOS 16	12	8	1/2"	420.0	M 30 x 2	36	17.5 x 2.5	20	75.8
PA 716 AOS 13	16	10	5/8"	420.0	M 24 x 1.5	30	13.0 x 2.0	16	83.5
PA 716 AOS	16	10	5/8"	420.0	M 30 x 2	36	17.5 x 2.5	20	86.0
PA 716 AOS 20	16	10	5/8"	420.0	M 36 x 2	41	20.0 x 2.5	25	89.0
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	420.0	M 30 x 2	36	16.0 x 2.5	20	96.0
PA 720 AOS	19	12	3/4"	420.0	M 36 x 2	46	20.0 x 2.5	25	99.0
PA 720 AOS SW41	19	12	3/4"	420.0	M 36 x 2	41	20.0 x 2.5	25	99.0
PA 720 AOS 25	19	12	3/4"	420.0	M 42 x 2	50	25.0 x 2.5	30	100.0
PA 725 AOS 20	25	16	1"	420.0	M 36 x 2	46	20.0 x 2.5	25	112.0
PA 725 AOS	25	16	1"	420.0	M 42 x 2	50	25.0 x 2.5	30	113.0
PA 725 AOS 32	25	16	1"	420.0	M 52 x 2	60	33.0 x 2.5	38	131.0
PA 732 AOS 25	31	20	1,1/4"	420.0	M 42 x 2	50	25.0 x 2.5	30	120.0
PA 732 AOS 25 S	31	20	1,1/4"	420.0	M 42 x 2	50	27.0 x 2.5	30	151.0
PA 732 AOS	31	20	1,1/4"	420.0	M 52 x 2	60	33.0 x 2.5	38	124.5
PA 732 AOS S	31	20	1,1/4"	420.0	M 52 x 2	60	33.0 x 2.5	38	112.5
PA 740 AOS 32	38	24	1,1/2"	420.0	M 52 x 2	60	33.0 x 2.5	38	136.5