



Pieteikums platība  
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DK05  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Smags  
 Saslēgšana  
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
 Piegādes apjoms  
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	S1	OR	L1 mm	L2 mm
PA 710 AOS 08 90	10	6	3/8"	630.0	12	M 20 x 1.5	24	10.0 x 1.5	-	-
PA 710 AOS 90	10	6	3/8"	630.0	14	M 22 x 1.5	27	12.0 x 2.0	71.7	-
PA 713 AOS 90	12	8	1/2"	420.0	16	M 24 x 1.5	30	13.0 x 2.0	87.0	45.0
PA 713 AOS 16 90	12	8	1/2"	420.0	20	M 30 x 2	36	17.5 x 2.5	86.5	49.5
PA 716 AOS 90	16	10	3/8"	420.0	20	M 30 x 2	36	17.5 x 2.5	106.5	49.5
PA 720 AOS 16 90	19	12	3/4"	420.0	20	M 30 x 2	36	17.5 x 2.5	125.5	57.5
PA 720 AOS 90	19	12	3/4"	420.0	25	M 36 x 2	46	20.0 x 2.5	125.5	62.0
PA 720 AOS 90 SW41	19	12	3/4"	420.0	25	M 36 x 2	41	20.0 x 2.5	125.5	62.0
PA 720 AOS 25 90	19	12	3/4"	420.0	30	M 42 x 2	50	25.0 x 2.5	129.0	71.5
PA 725 AOS 20 90	25	16	1"	420.0	25	M 36 x 2	46	20.0 x 2.5	144.0	71.0
PA 725 AOS 90	25	16	1"	420.0	30	M 42 x 2	50	25.0 x 2.5	157.5	72.5
PA 725 AOS 32 90	25	16	1"	420.0	38	M 52 x 2	60	33.0 x 2.5	154.5	84.5
PA 732 AOS 25 90	31	-	-	420.0	-	M 42 x 2	-	27.0 x 2.5	-	-
PA 732 AOS 25 90 S	31	20	1,1/4"	420.0	30	M 42 x 2	50	27.0 x 2.5	162.0	82.0
PA 732 AOS 90	31	20	1,1/4"	420.0	38	M 52 x 2	60	33.0 x 2.5	182.0	91.0
PA 732 AOS 90 S	31	20	1,1/4"	420.0	38	M 52 x 2	60	33.0 x 2.5	235.0	95.0